GTTC

国际互认
检测
TESTING
CNAS [illegible]

170000113982

检 测 报 告

[illegible]：[illegible]

委托单位：[illegible]有限公司

检测类别：委托检测

[illegible]日

广州检验检测认证集团有限公司

（检测专用章）

报告说明

[illegible]

3. 本报告无本机构检测专用章、骑缝章无效。

[illegible]

投诉电话：020-31061306
传　　真：020-31061306

[illegible]

1　基本信息

99.85kPa~100.08kPa，风速：1.2m/s~1.5m/s，风向：西南。

环境条件

检 测 项 目 及 结 果

及应池系

臭气浓度（无量纲）	＜10	＜10	＜10	＜10	20	达标	
氨（mg/m^3）	ND	ND	ND	ND	1.5	达标	废气无组织下风向监测点 4#
硫化氢（mg/m^3）	0.004	0.004	0.011	0.011	0.06	达标	
臭气浓度	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20	达标	

D"表示检测结果低于方法检出限；

标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4厂界

表2-3 噪声检测结果

环境条件	天气状况：晴，风速：[illegible]，风向：西南

4 质量控制

表 3 无组织废气质量控制

室内空白、现场空白或试剂空白			
类型	检测项目	检测结果	控制范围
室内空白	甲烷	ND	＜0.06 mg/m³
	硫化氢	ND	＜0.001 mg/m³
	氨	0.016 Abs	≤0.030 Abs
现场空白	硫化氢	ND	＜0.001 mg/m³
	氨	ND	＜0.01 mg/m³
无氨水的检查	氨	0.009 Abs	≤0.030 Abs

[illegible]	检测项目	[illegible]		[illegible]	[illegible]
室内平行	甲烷	1.53	1.51	0.7	≤20
		1.44	1.42	0.7	≤20
[illegible]	硫化氢	0.004	0.004	0.0	≤20

质控类型	检测项目	测定值	[illegible]	相对误差（%）	允许相对误差（%）

检测项目	编号/批号	检测结果（mg/L）		[illegible]	[illegible]	质控类型
		测定值	标准值			
氨	GSB07-3232-2014 （2018-502-5）	0.944	0.903±0.047	[illegible]	[illegible]	质控样

[illegible]检测方法、检出限

[illegible]	纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01 mg/m³	UV-1800
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）3.1.11（二）	0.001 mg/m³	紫外分光光度计 UV-1800
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	10（无量纲）	/
[illegible]	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	[illegible]	[illegible]